



## Serie AddSecure IRIS-4 2

La nuova Serie IRIS-4 2 continua a consentire la connessione a qualsiasi centrale di allarme, offrendo una scelta altamente flessibile per le opzioni di segnalazione allarme dal Grado 2 al Grado 4.

Inoltre, i terminali della serie IRIS-4 2 includono le seguenti funzionalità all'avanguardia:

- Le schede a circuito stampato (PCB's) sono incapsulate all'interno di un involucro elegante e sicuro, progettato per le installazioni residenziali e per piccole imprese.
- Tutti i terminali dispongono di uno schermo tattile multi-lingua migliorato ed altamente sensibile, elegante e moderno, progettato per una facile implementazione.
- Il touch screen, disegnato per una facile implementazione, è ora presente in tutte le versioni, consentendo flessibilità e possibilità di scelta per la connessione a qualsiasi tipo di centrale di allarme.
- Interfacce bus ad alta velocità consentono un'integrazione più rapida per le operazioni di upload/download, configurazione dalla tastiera del pannello e trasmissione delle segnalazioni di allarme.
- Servizi completi VoIP e SIP disponibili di serie su tutte le unità, ideali per applicazioni

4G



Gr3

vocali come verifica audio, gestione allarmi ascensori e servizi di assistenza sociale da remoto.

- Disponibilità per l'utente finale di una connessione continua ed ininterrotta, senza ritardi durante la connessione al servizio di Servizio Remoto, consentendo l'aggiornamento dei terminali da remoto grazie alla elevata velocità di upload/download.
- Per i modelli 200 e 240 possibilità di notifica di messaggi di testo SMS.
- Certificazione, da parte di enti qualificati indipendenti, per le funzioni di segnalazione intrusione ed incendio; tutte le versioni sono inoltre approvate e certificate dai principali assicuratori.

### Vantaggi:

- ✓ Touch screen per una facile implementazione.
- ✓ Rapida integrazione per upload/download e configurazione.
- ✓ Servizi completi VoIP e SIP disponibili come funzionalità standard.
- ✓ Notifica di messaggi di testo SMS sulle versioni 200 e 240.